



# КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДВОЙНЫЕ, С ПЕРЕСЕКАЮЩИМИСЯ ЛИНИЯМИ, ФЛАНЦЕВЫЙ МОНТАЖ НА ГИДРОМОТОРАХ DANFOSS OMP/OMR

ТИП  
**VAU OMP/OMR**

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА



## ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Двойной предохранительный клапан с пересекающимися сливными линиями предназначен для сброса давления с определенной настройкой из одной линии гидроцилиндра (одностороннего действия) или из двух линий гидроцилиндра / гидромотора (двухстороннего действия). Данный клапан обеспечивает защиту от гидроудара и позволяет устанавливать различные настройки для двух линий. Клапан предназначен для фланцевого монтажа на гидромоторах Danfoss OMP/OMR, обеспечивая максимальную безопасность, малый перепад давления и надежную фиксацию на гидромоторе.

## МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус: оцинкованная сталь;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA N стандарт;
- Тип запорного элемента: тарельчатый.

## СОЕДИНЕНИЕ:


Подключите порты M1 и M2 непосредственно к гидромотору, порты V1 и V2 — к линии нагнетания.

## НА ЗАКАЗ:

- Различные диапазоны настройки давления срабатывания;
- Настройка давления срабатывания (КОД/T000: при заказе следует указать требуемую настройку).



## ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

Температура рабочей жидкости: 50°C  
Вязкость рабочей жидкости: 30 сСт





КОД	ТИП	МАКС. РАСХОД, л/мин
<b>V0499</b>	VAU 1/2" SE OMP/OMR	60
<b>V0499/SF</b>	VAU 1/2" SE OMP/OMR SF	60
<b>V0500</b>	VAU 1/2" DE OMP/OMR	60
<b>V0500/SF</b>	VAU 1/2" DE OMP/OMR SF	60



5

КОД	ТИП	V1 - V2 РЕЗЬБА	МАССА кг
<b>V0499</b>	VAU 1/2" SE OMP/OMR	G 1/2"	1,680
<b>V0499/SF</b>	VAU 1/2" SE OMP/OMR SF	G 1/2"	1,680
<b>V0500</b>	VAU 1/2" DE OMP/OMR	G 1/2"	1,752
<b>V0500/SF</b>	VAU 1/2" DE OMP/OMR SF	G 1/2"	1,752

**СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ**

НАСТРОЙКА (бар)	ШАГ НАСТРОЙКИ (бар/об., Q=4 л/мин)	ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА (бар)
10 - 50*	7	30
20 - 100	12	75
10 - 180 (стандартно)	30	90
50 - 250	45	130
80 - 300	50	150

\*Для настройки менее 70 бар: Q=12 л/мин.

**РЕГУЛИРОВКА**

КОД/V	Ручной маховик
КОД/PP	Подготовка под защитный колпачок
КОД/P	Защитный колпачок

Магазин гидравлики **RM316.RU**

Телефон / Факс: +7 (812) 448-65-13

E-mail: [rm316.ru@gmail.com](mailto:rm316.ru@gmail.com)

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32 (БЦ)