




диверторы потока


3-линейный дивертор потока

Гидравлическая схема

С ОТКРЫТЫМ ЦЕНТРОМ



С ЗАКРЫТЫМ ЦЕНТРОМ







Технические характеристики:

- Литой чугунный корпус
- Оцинкованные внешние деталиСтандартный цвет: черный

| СОЕДИН. О-N-A | РАСХОД, л/мин | ДАВЛЕНИЕ, бар | В, | С, мм | D, мм | Е, мм | F, MM | G, MM | Н | L, MM | М, мм | MACCA, | ОБОЗНАЧ. (С ОТКРЫТ. ЦЕНТРОМ) | ОБОЗНАЧ. (С ЗАКРЫТ. ЦЕНТРОМ) |
|------------------|------------------|------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/4" | 60 | 350 | 70 | 25 | 8,5 | 32 | 75,5 | 21 | 57 | 115 | 155,5 | 0,800 | 7000.0104 | 7000.0111 |
| 3/8" | 60 | 350 | 70 | 25 | 8,5 | 32 | 75,5 | 21 | 57 | 115 | 155,5 | 0,800 | 7000.0100 | 7000.0107 |
| 1/2" | 90 | 350 | 80 | 32 | 8,5 | 36 | 86 | 24 | 63 | 115 | 161 | 1,200 | 7000.0101 | 7000.0108 |
| 3/4" | 120 | 350 | 90 | 32 | 10,5 | 42 | 98,5 | 26 | 67 | 115 | 168,5 | 1,800 | 7000.0102 | 7000.0109 |
| 1" | 200 | 300 | 98 | 32 | 10,5 | 50 | 110 | 31 | 77 | 115 | 176,5 | 2,700 | 7000.0103 | 7000.0110 |
| | | | | | | | | | | | | | | |