



Connettore con raddrizzatore Connector with rectifier

Tipo (Type): 88100003	EN 175301-803
Corrente nominale contatti Nominal current	10 A
Corrente max contatti Max operating current	16 A
Resistenza contatti Contact resistance	≤ 4m Ohm
Sezione max conduttori Max conductors cross-section	1,5 mm²
Portacontatti, dado Contact holder	PA
Tipo di serracavo Gland size options	Pg09
Diamentro cavo Cable diameter	6-8 mm
Grado di protezione Protection class	IP 65 EN 60529
Classe di isolamento Insulation class	VDE 0110-1/89
Guarnizione Sealing material	NBR
Temperatura di esercizio Operating temperature	-40C +90C
Peso approssimativo Approx weight	0,025 Kg 0.055 lb

Connettore standard Standard Connector

Tipo (Type): 88100002	EN 175301-803
Tensione nominale Nominal voltage	AC - Max 250 V DC - Max 300 V
Corrente nominale contatti Nominal current	10 A
Corrente max contatti Max operating current	16 A
Resistenza contatti Contact resistance	≤ 4m Ohm
Sezione max conduttori Max conductors cross-section	1,5 mm²
Protezione Housing	PA (+G)
Tipo di serracavo Gland size options	Pg11
Diamentro cavo Cable diameter	6-8 mm
Grado di protezione Protection class	IP 65 EN 60529
Classe di isolamento Insulation class	VDE 0110-1/89
Guarnizione Sealing material	NBR
Temperatura di esercizio Operating temperature	-40C +90C
Peso approssimativo Approx weight	0,020 Kg 0.044 lb